

Informations techniques

DESCRIPTION PRODUIT

Est un agent très efficace destiné à polir le gel coat et les vernis industriels de polyester (PE) et de polyuréthane (PU) qui ne contiennent pas de silicone. Il élimine rapidement les défauts après le ponçage à l'aide du papier de verre, en assurant l'obtention d'une surface appropriée. Il contient des minéraux de polissage, de haute qualité, ce qui assure une élimination rapide des défauts et l'obtention du brillant en un seul processus. En travaillant avec S0, nous gagnons du temps. Grâce à la composition optimale, l'agent ne provoque pas un échauffement excessif de la surface, tout en étant facile à nettoyer. C'est une préparation universelle, adaptée à chaque type de gel coat, de vernis PE et PU dans l'industrie du meuble et dans la production sur la base des matériaux composites.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Densité	1,3 kg/l
Couleur:	Blanc

APPLICATION

- Mettre la pâte sur la surface ou applicateur (utiliser une éponge dure ou la laine d'agneau)
- Etaler la pâte sur une surface par la machine en mode de rotation ralenti
- Doucement augmenter la rotation jusqu'au 1800 max en poussant fortement.
- Polir jusqu'au supprimer les défauts sans enlever les débris de la pâte

STOCKAGE

Produits travail le mieux dans la temperature 15 – 25⁰C
Stocker dans un récipient fermé au 0 – 45⁰

PÉRIODE DE GARANTIE

12 mois à compter de la date de fabrication.