

PROPRIETES

Le S-150 est un élastomère de silicone dans un composant, qui réticule à température ambiante lorsqu'il est exposé à l'atmosphère, en obtenant ainsi un produit souple, élastique finale avec des excellentes propriétés mécaniques.

- Excellente flexibilité de l'allongement et la compression.
- Immuable à des changements dans la température ambiante ou dans les agents atmosphériques
- En raison de la présence d'un agent conservateur, le S-150 ne noircit pas
- Facile à appliquer.
- Sanitaire

CARACTÉRISTIQUES

• APPARENCE	pâte
• COULEUR	transparent et blanc D'autres couleurs sont possibles sur demande
• DURETÉ (Shore A)	20
• Charge de rupture, Kg/cm ²	20
• Allongement à la rupture en %	600
• Température de fonctionnement, ° C	-50 à +150
• Résistance à la déchirure kg/ cm.	8

Ces valeurs ne représentent pas des spécifications techniques des produits.

APPLICATIONS

S-150 à une excellente adhérence de verre, céramique, plastique, PVC, métaux, béton, etc
Augmentation de cette adhésion avec l'application du primer 72

EMBALLAGE ET STOCKAGE

S-150 est livré en cartouches de 300 ml.

Le produit a une durée de vie de douze mois s'il est conservé dans son emballage d'origine à température ambiante.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Eviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver avec abondamment à l'eau. Pour plus d'informations, la sécurité des produits, la fiche de données est disponible sur demande.

Les présentes informations et les conseils qui vous sont données verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d'essais pratiques, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et application que vous envisagez. L'application, la mise en œuvre et la transformation des produits fournis, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s'effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions

POLYESTER VAN DAMME SPRL

0884.038.105

Quai St-Léonard 16/B

1329 4711

B-4000 LIEGE

Tél. +32 4 227 37 71

Fax. +32 4 227 37 82

E-Mail. polyester.vandamme@skynet.be

Web. polyester-vandamme.com

TVA. BE

IBAN. BE30 7320

BIC. CREGBEBB